БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет.8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

съгласно приложение 1 на Наредба № РД-02-20-1

№ 42017-4402

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PLATINO THERMO РЕЛЕФНА ЕКСТЕРИОРНА БОЯ

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300; БДС EN 1062-1

НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

дишаща релефна боя с изразена структура
за финишно покритие с красиви релефни ефекти

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя и място на производство:

Произведено в ЕС за БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ 2006 ООД
София, бул. България 98, сграда Астра, вх.Д, ет.8, офис 16

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

Не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Изпитвателна лаборатория за строителни материали на производителя издаде протокол от изпитване на № 30/07.11.2017г.

БЪЛГАРСКИ СТРОИТЕЛНИ МАРКЕТИ

гр. София 1680 бул.България 98,
сграда Астра, вх.Д, ет.8, офис 16
тел: 02 858 19 50 /51, www.bsm2006.bg

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Блясък	матов	БДС EN ISO 2813:2001
Зърнометричен състав	< 100 mkm	БДС EN 13300:2004
Плътност	1,70 ± 0,05 kg/m^3	БДС EN ISO 2811-1:2011
Съдържание на нелетливи вещества	≥ 74 %	БДС EN ISO 3251:2008
Съдържание на летливи органични съединения	≤ 200 g/l (кат.А/м)	Наредба за ограничаване емисиите на ЛОС

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или на упълномощения представител съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя (упълномощения представител).

София
28.12.2017г.

Управител:
/Р. Жекова/